

FOBRO Hackgerät



Das bewährte ACCORD/RAU Werkzeugschienenkonzept (neu mit 8 mm Materialstärke) wurde beibehalten. An diesem doppelseitigen Profil werden die Anbauteile wie Stützräder, Lenkung und Dreipunkt oben befestigt. Die Hackparallelogramme sind unten am Profil angeschraubt und sind somit frei einstellbar für alle möglichen Reihenabstände. Das von Grund auf überarbeitete Parallelogramm (Werkzeugträger) ist speziell für die Bedürfnisse von Spezialkulturen entwickelt: LANGLEBIG, KOMPAKT, STABIL, VIELSEITIG, UND WIRTSCHAFTLICH.



Sehr kompakte Bauart mit grossem Durchlass, hier mit drei Gänsefusscharen



Das robuste aus "DOMEX" Stahlblech gefertigte Parallelogramm lässt unzählige Kombinationen zu.



Die präzise Höhenführung, über ein grosses Walkrad (260x60mm) ist einfach, ohne Werkzeug über einen Hebel mit Lochschiene verstellbar.

Bärtschi-FOBRO AG
 Bernstrasse 26 | CH-6152 Hüswil/Schweiz
 Tel: ++41 (0) 41 98 98 111 | Fax: ++41 (0) 41 98 98 121
www.fobro.com | e-mail: info@fobro.com

06-06 Technische Änderungen und Produktverbesserungen vorbehalten

Bärtschi-FOBRO



FOBRO Hackgerät

Einzelne Details:



Düngerstreuer
150/220 Liter, linearer
Antrieb über das
Stützrad, bis 6
Dosiergeräte/Abgänge



Pneu- oder Blech-
stützrad. Lenkbar oder
starre Ausführung.
Grosser Einstellbereich
der Arbeitshöhe/tiefe



Dreipunktbock mit
integriertem ACCORD
Schnellkupplungs-
dreieck für Heckenbau
mit Sitz und Lenkung



Frontanbau, in der
Länge einstellbar für
unterschiedlich lange
Hackwerkzeuge, z.B.
Fingerhacken oder
Häufelscheiben.



Anbauteile zu
Geräteträger z.B. zu
FOBRO Mobil und
Fendt GT 231, 250 und
300er Reihe



Klappbare Ausführung
für Heck-, Front- und
Zwischenachsenanbau
für sicheren Transport
und eine platzsparende
Lagerung.



Das FOBRO Hackgerät wird auch Vielfachgerät genannt. Das heisst auch, dass noch unzählige Kombinationen möglich sind.
EINE INVESTITION IN EIN FOBRO HACK- UND PFLEGESYSTEM IST LANGLEBIG UND AUSSERORDENTLICH WIRTSCHAFTLICH!

Werkzeuge:



Die Fingerhacke
bearbeitet den
Raum zwischen den
Pflanzen, in der
Reihe mit flexiblen
Kunststoffgliedern



Torsionszinken,
direkt am Parallelo-
gramm befestigt. Sie
bearbeiten ebenfalls
den Raum in der
Reihe



Hackschutzscheiben
zum Schützen der
Kulturpflanze und
verhindern des
"Boden-schiebens"



Grosse (siehe
Vorderseite) und
kleinere Häufel sind
einsetzbar. Für
Reihenweiten von
35,45, 60 bis 75cm



Grosse Scheiben-
häufel sind separat,
direkt an der
Werkzeugschne
montierbar



Die verschiedensten
Hackmesser sind
lieferbar, von
schmal/breit bis
flach oder hoch.

