

FOBRO Mobil D60 4X2 / 4X4 Geräteträger



Das FOBRO Mobil D60 ist die konsequente Weiterentwicklung der bewährten "FOBRO Mobil Überkopf-Rahmenbauweise". Neu ist der um 60cm ausziehbare Mittelholm. Der offene Zwischenachsbereich, im höheren PS – Segment, erlaubt den Einsatz von allen Sä- und Pflegegeräten im Beet- und im Feldanbau.

Das Resultat:

Optimale kulturschonende Pflege,
wirtschaftlicher Einsatz von Zeit, Personal und
Kapital

Bärtschi-FOBRO AG
Bernstrasse 26 | CH-6152 Hüswil/Schweiz
Tel: ++41 (0) 41 98 98 111 | Fax: ++41 (0) 41 98 98 121
www.fobro.com | e-mail: info@fobro.com

FOBRO Mobil D60 4X2 Standardausführung:

Motor	60PS Perkins 4 Zylinder schallisoliert
Antrieb 4X2	Hydrostatisch 2 stufig Sauer/Poclairn
Geschwindigkeit	1. Stufe -12Km/h, 2. Stufe -24Km/h
Räder	Vorne 7.5 R18, hinten 9.5 R32
Spur	Verstellbar mechanisch 1500-2100mm
Radstand	Verstellbar mechanisch 2570-3170mm
Bodenfreiheit	Freier Durchlass 750mm
Zwischenachsdrei- punkt, Hydraulik	Kat. 2, Hebekraft 1000Kg, zwei doppelwirkende Hydraulikanschlüsse
Heckdreipunkt, Hydraulik, Heckzapfwelle	Vorbereitet für: Heckhydraulik 1500kg Hebekraft, 2 doppelwirkende Hydraulikanschlüsse, Heckzapfwelle 540 U/min.

Zusatzausrüstungen:

Antrieb 4X4	Vierradantrieb mit Antischlupfsystem "Twin Lock"
Heckdreipunkt, Hydraulik	Kat 2, Hebekraft 1500Kg, zwei doppelwirkende Hydraulikanschlüsse
Heckzapfwelle	540 U/min
Fronthydraulik	Hebekraft 200Kg
Komfortkabine	Klimatisation (Kühlung), Karbonfilter
Komfortsitz	Luftgefedert

Bärtschi-FOBRO



FOBRO Mobil D60 4X2 / 4X4 Geräteträger

Standardausrüstung	Ihr Vorteil
Zweistufiger hydrostatischer Antrieb der Hinterräder Gekapselter Motor	Innerhalb der zwei Stufen ist jede Geschwindigkeit mit gleich bleibender Motorendrehzahl fahrbar. Mit zwei Stufen wird die Kraft, das Drehmoment, besser und im optimalen Bereich genutzt. Schall- und Temperaturisoliert, sehr laufruhig für eine komfortable ermüdungsfreie Arbeit. Servicefreundlich durch grosse, mit Schnellverschlüssen abnehmbare Haube.
Ausziehbarer Mittelholm	Bis zu 60cm verlängerbarer Zwischenachsbereich. Damit können alle Arbeitsgeräte ohne spezielle Anpassungen eingebaut werden. Die Gesamtlänge kann möglichst kurz, dem Arbeitsgerät entsprechend eingestellt werden.
Einstellbare Traktorspur	Die Möglichkeit einer eventuellen zukünftigen Spuränderung bleibt offen auch eine Radbreitenänderung ist unproblematisch.
Elektrische Joystick- und Fernbedienung der Hydraulikkomponenten	Der Joystick als Vor- und Rückwärtsfahrhebel ist der einzige Bedienungshebel, sämtliche Hydraulikfunktionen sind kontrollierbar. Es sind dies: Front-, Zwischenachs- und Heckdreipunkt, Zwischenachs- und Heckhydraulikoberlenker, zusätzlicher Hydraulikanschluss im Heck.
Offen Zugängliche Zwischenachshydraulik Zusätzliche Bedieneinheit für die Zwischenachs- und Heckdreipunkt Zapfwelle 540 U/min. im Zwischenachsbereich	Die wirklich freie Sicht auf die Arbeitsgeräte und die Möglichkeit Standardgeräte unter den hohen Holmen einzubauen rechtfertigen den Kaufentscheid jederzeit. Beim Geräte an- und abhängen ist diese lokale Bedieneinheit sehr wertvoll und erhöht die Sicherheit beim Gerätewechsel enorm. Geräte die ursprünglich als Heckgeräte eingesetzt wurden wie Gebläse von Sämaschinen, Reihenfräsen, Hackbürste usw. können ohne Umbau angetrieben werden.
Zusatzrüstung	Ihr Vorteil
Vierradantrieb mit Twin Look System Heckdreipunkt mit Zapfwelle Klimatisierte Kabine	Die volle Traktion wird genutzt. Maximale Bodenschonung, und guter Lenkeinschlag garantieren ein einwandfreier Einsatz auch in schwierigen Situationen. Mit 1500Kg. Hebekapazität ist die Heckdreipunkthydraulik zu weit mehr fähig als nur zum Spurlockern. Mit diesem Komfort werden lange Arbeitstage erträglich auch in grösster Hitze, Kälte oder Staub.
Einfache Fronthydraulik	Ein Frontdüngerstreueraufbau ist kein Problem, ein Standardgerät kann eingesetzt werden.
Erhöhung der Bodenfreiheit von 75cm auf 95cm	Speziell in Baumschulen und anderen Sonderkulturen ist dieses mehr an Höhe für ein schonendes Bearbeiten der Kulturen ein Qualitätsfaktor.



Bärtschi-FOBRO AG
Bernstrasse 26 | CH-6152 Hüswil/Schweiz
Tel: ++41 (0) 41 98 98 111 | Fax: ++41 (0) 41 98 98 121
www.fobro.com | e-mail: info@fobro.com

Bärtschi-FOBRO

04-08 Technische Änderungen und Produktverbesserungen vorbehalten