

FOBRO Start Beetroder



Der FOBRO Start ist die Maschine für Einsätze, wo hoher Durchlass nicht das Kriterium Nummer eins ist. Gebaut zum Roden von ballenlosen Jungpflanzen wie z.B. Erdbeeren, Freilandstauden, Zier- und Forstbaumschulsämlinge, flachwurzelnende Gewürz- und Heilkräuter, verschiedene Gemüsearten und viele mehr.

Die Funktionsweise (identisch den stärkeren Modellen) ist seit über 30 Jahren bekannt und bewährt sich heute noch in tausenden von Baumschulen im täglichen Einsatz.

Technische Daten

FOBRO Start Beetroder	Typ 0800	Typ 1350	Typ 1500
Arbeitsbreite	80 cm	135 cm	150 cm
Arbeitstiefe	25 cm	25 cm	25 cm
Spurweite 1	104 cm	159 cm	174 cm
Spurweite 2	119 cm	174 cm	
Gesamtbreite	122 cm	177 cm	192 cm
Gesamtlänge	175 cm	175 cm	175 cm
Gesamthöhe	127 cm	127 cm	127 cm
Gewicht	490 kg	510 kg	520 kg
Kraftbedarf (min.)		35 PS	40 PS
Zapfwelle		540 U/min	540 U/min
		Betriebsdrehzahl 330 U/min	

Bärtschi-FOBRO

FOBRO Start Beetroder

Standardausrüstung

Ihr Vorteil

In Fahrtrichtung vor- und zurückschneidendes Rodeschar mit erstem, vorderem Rüttelrost

Durch das sich selbst durch den Boden schneidende Rodeschar ist eine erheblich geringere Zugkraft erforderlich. Der Boden wird nicht aufgeschürft und dadurch verdichtet, wie dies mit einem starren Rodeschar geschieht. Auch die feinen Haarwurzeln bleiben an der Pflanze und nicht abgerissen im Boden zurück. Mehr vom Wurzelwerk heisst kleineres Anwachsrisiko bei Ihrem Kunden und dadurch steigt der Wert Ihrer Pflanzen.

Zweiter, hinterer Rüttelrost als direkte Fortsetzung nach dem ersten Rüttelrost integriert

Dies garantiert ein sanftes Aussieben der Erde und hebt die Pflanzen erdfrei, sauber und unbeschädigt aus dem Boden.

Arbeitsstellung oder Förderwinkel des hinteren Rüttelrostes einstellbar

Je nach Bodenfeuchte und -beschaffenheit, sowie der Wurzelart können Sie die schonendste und zugleich maximalste Erdaussiebung einstellen.

Vier einzeln, über Spindeln einstellbare Stützräder

Die gute Abstützung verhindert ein Absinken der Maschine, damit ist eine präzise Tiefenführung gewährleistet. Dies ist vor allem bei einer eher knapp bemessenen Traktorengrosse sehr wichtig.

Neuentwickelter Taumelnabenantrieb ohne Umlenkung direkt ab der Zapfwelle

Direkter Kräftefluss mit einer möglichst geringen Masse, die bewegt werden muss. Dies ergibt eine optimale Aussiebwirkung und einen vibrationsarmen, ruhigen Lauf der Maschine.

Auswechselbares Verschleissmesser

Messer aus hochverschleissfestem Material und Scharbügel aus bruchfestem Spezialstahl. Dies garantiert niedrige Unterhaltskosten.

Lagerungen mittels spielfreien Gummimetallbüchsen ausserhalb des Bodens

Spielfrei = rahmenschädigende Vibrationen können nicht entstehen. Keine drehenden Teile oder Lagerungen im Erdreich. 100% schmutzunempfindliche Lagerungen mittels wartungsfreien Gummimetallbüchsen in Bodennähe. Der Wartungsaufwand (Schmieren) ist auf ein Minimum beschränkt.

Zusatzrüstung

Ihr Vorteil

Schnellkupplungsdreieck System Accord

Falls Sie mit dem Accord Schnellkupplungsdreieck arbeiten, können Sie den FOBRO Start mit integriertem Dreieck bestellen oder jederzeit nachrüsten.

Scheibenseche zur Montage links und rechts vor dem Rodeschar

Speziell beim Roden von Erdbeerjungpflanzen werden mit Hilfe dieser Scheibenseche die Ranken vor dem Schar durchgetrennt. Dadurch wird ein Verstopfen verhindert.

