



Globus Formschneider

Technische Daten

Motor	: Honda 5,5 PS
Antrieb	: Hydraulikpumpe und Motor
Max. Druck	: 90 bar
Arbeitsdruck	: 45 bar
Arbeitsleistung	: bei 45 bar 2 PS
Kugelformen	: Ø22 - Ø85
Kapazität	: bis 600 Kugelformen pro Stunde

Globus machine trimmer

Technical Details

Engine	: Honda 5,5 HP
Drive	: Hydraulic pump and engine
Max. pressure	: 90 bar
Working pressure	: 45 bar
Working power	: 2 HP at 45 bar
Balls	: Ø22 - Ø85
Capacity	: up to 600 balls per hour

Spindel Kegelschneider

Technische Daten

Motor	: Honda 5,5 PS
Antrieb	: Hydraulikpumpe und Motor
Max. Druck	: 90 bar
Arbeitsdruck	: 45 bar
Arbeitsleistung	: bei 45 bar 2 PS
Kapazität	: bis 500 Kegelformen pro Stunde

Spindle cone trimmer

Technical Details

Engine	: Honda 5,5 HP
Drive	: Hydraulic pump and engine
Max. pressure	: 90 bar
Working pressure	: 45 bar
Working power	: 2 HP at 45 bar
Capacity	: up to 500 cones per hour



Kugelformen -Ø22 - Ø35
Bulbes -Ø22 - Ø35



Kugelformen -Ø35 - Ø85
Bulbes -Ø35 - Ø85



Kegelformen bis 90cm hoog
Cone up to 90cm high

Gebr. Ezendam BV
Oonksweg 35
7622 AW BORNE
DIE NIEDERLÄNDE
Tel. +31 (0)74 - 2670635
Fax +31 (0)74 - 2669197
E-mail: info@ezendam.info
www.ezendam.info

Gebr. Ezendam BV
Oonksweg 35
7622 AW BORNE
THE NETHERLANDS
Tél. +31 (0)74 - 2670635
Fax +31 (0)74 - 2669197
E-mail: info@ezendam.info
www.ezendam.info

Kegel- oder Zylinderformschneider

Cone or cylinder trimmer



Kegel- oder Zylinderformschneider

Technische Daten

Höhe bis 2,10 m. Mit 4-Takt-Benzinmotor.
Hydraulischer Radantrieb. Professionelle Ausführung für Hochleistungsbetrieb und lange Standzeit.
Motor : 5,5 PS Honda 4-Takt
Antrieb : voll Hydraulisch
Kapazität : bis 450 stück pro Stunde
(Auch in einfache Ausführung met Stihl-Antrieb.)

Cone or cylinder trimmer

Technical Details

Plants up to 2,10 metres in height. 4-stroke petrol engine.
Hydraulic wheel drive. Professional design for high performance and long working life.
Engine : 5,5 HP Honda 4-stroke
Drive : fully hydraulic
Capacity : up to 450 per hour
(Also in simple design with Stihl drive.)



Gebr. Ezendam BV
Oonksweg 35
7622 AW BORNE
DIE NIEDERLÄNDE
Tel. +31 (0)74 - 2670635
Fax +31 (0)74 - 2669197
E-mail: info@ezendam.info
www.ezendam.info

Gebr. Ezendam BV
Oonksweg 35
7622 AW BORNE
THE NETHERLANDS
Tél. +31 (0)74 - 2670635
Fax +31 (0)74 - 2669197
E-mail: info@ezendam.info
www.ezendam.info



Pyramidenform Schneider (Quadrat)

Technische Daten

Höhe bis 1,75 m. Mit 4-Takt-Benzinmotor
Hydraulischer Antrieb mit Hydraulikmotor und -pumpe.
Professionelle Ausführung für Hochleistungsbetrieb
und lange Standzeit.

Motor : 5,5 PS Honda 4-Takt
Antrieb : voll Hydraulisch
Kapazität : bis 250 stück pro Stunde

Pyramid trimmer (square)

Technical Details

Plants up to 1.75 metres in height. 4-stroke petrol
engine. Hydraulic drive with hydraulic engine and pump.
Professional design for high performance and long
working life.

Engine : 5,5 HP Honda 4-stroke
Drive : fully hydraulic
Capacity : up to 250 per hour



Gebr. Ezendam BV
Oonksweg 35
7622 AW BORNE
DIE NIEDERLÄNDE
Tel. +31 (0)74 - 2670635
Fax +31 (0)74 - 2669197
E-mail: info@ezendam.info
www.ezendam.info

Gebr. Ezendam BV
Oonksweg 35
7622 AW BORNE
THE NETHERLANDS
Tél. +31 (0)74 - 2670635
Fax +31 (0)74 - 2669197
E-mail: info@ezendam.info
www.ezendam.info



Globus Automatischer Formschneider

Technische Daten

Motor	: Honda 5,5 PS
Antrieb	: Hydraulikpumpe und Motor
Max. Druck	: 90 bar
Arbeitsdruck	: 45 bar
Arbeitsleistung	: bei 45 bar 2 PS
Kugel	: Ø22 - Ø85
Kapazität	: bis 600 Kugelformen pro Stunde
Ansteuerung	: PLC

Globus automatic machine trimmer

Technical Details

Engine	: Honda 5,5 HP
Drive	: Hydraulic pump and engine
Max. pressure	: 90 bar
Working pressure	: 45 bar
Working power	: 2 HP at 45 bar
Balls	: Ø22 - Ø85
Capacity	: up to 600 balls per hour
Steering	: PLC



Gebr. Ezendam BV

Oonksweg 35
7622 AW BORNE
DIE NIEDERLÄNDE
Tel. +31 (0)74 - 2670635
Fax +31 (0)74 - 2669197
E-mail: info@ezendam.info
www.ezendam.info

Gebr. Ezendam BV

Oonksweg 35
7622 AW BORNE
THE NETHERLANDS
Tél. +31 (0)74 - 2670635
Fax +31 (0)74 - 2669197
E-mail: info@ezendam.info
www.ezendam.info

Globus Beschneidemaschine für Sträucher mit Stamm

Globus pruning machine for stemmed bushes



Globus Beschneidemaschine für Sträucher mit Stamm

Technische gegevens

Motor	: Honda 5,5 PS
Antrieb	: Hydraulikpumpe und Motor
Max. Druck	: 90 bar
Arbeitsdruck	: 45 bar
Arbeitsleistung	: bei 45 bar 2 PS
Kugel	: Ø22 - Ø85
Kapazität	: bis 600 Kugelformen pro Stunde


Globus pruning machine for stemmed bushes

Technical Details

Engine	: Honda 5,5 HP
Drive	: Hydraulic pump and engine
Max. pressure	: 90 bar
Working pressure	: 45 bar
Working power	: 2 HP at 45 bar
Balls	: Ø22 - Ø85
Capacity	: up to 600 balls per hour



Ø22 - Ø35



Ø35 - Ø85

Gebr. Ezendam BV
Oonksweg 35
7622 AW BORNE
DIE NIEDERLÄNDE
Tel. +31 (0)74 - 2670635
Fax +31 (0)74 - 2669197
E-mail: info@ezendam.info
www.ezendam.info

Gebr. Ezendam BV
Oonksweg 35
7622 AW BORNE
THE NETHERLANDS
Tél. +31 (0)74 - 2670635
Fax +31 (0)74 - 2669197
E-mail: info@ezendam.info
www.ezendam.info



Karussel Schneidemaschine

Voll automatische Schneidemaschine für Pflanzen in Töpfe. Für Ballen und Kegel, mit oder ohne Absaugung des Schnittabfalls. Kapazität bis 650 Pro Stunde.

Carousel machine trimmer

Fully automatic machine trimmer for plants in pots. For balls and cones, with or without suction of pruning waste. Capacity till 650 per hour.

Gebr. Ezendam BV
Oonksweg 35
7622 AW BORNE
DIE NIEDERLÄNDE
Tel. +31 (0)74 - 2670635
Fax +31 (0)74 - 2669197
E-mail: info@ezendam.info
www.ezendam.info

Gebr. Ezendam BV
Oonksweg 35
7622 AW BORNE
THE NETHERLANDS
Tél. +31 (0)74 - 2670635
Fax +31 (0)74 - 2669197
E-mail: info@ezendam.info
www.ezendam.info



Pflanzlochbohrmaschine

Professionelle Bohrmaschine für das Bohren von Pflanzlöchern.
Bohrer hydraulisch angetrieben.
Steuern von Bewegungen elektrisch hydraulisch.
Pflanzenabstand in Schritten von 2 cm einstellbar.
Reihenabstand auf Wunsch.
Bohrdiameter von 15 cm bis 50 cm.

Plant hole drilling machine

Professional drilling machine for the drilling of plant holes.
Drilling hydraulically driven.
Control of movement electric hydraulic.
Plant distance adjustable in steps of 2 cm.
Distance between rows on order.
Drilling diameter from 15 cm till 50 cm.

Gebr. Ezendam BV
Oonksweg 35
7622 AW BORNE
DIE NIEDERLÄNDE
Tel. +31 (0)74 - 2670635
Fax +31 (0)74 - 2669197
E-mail: info@ezendam.info
www.ezendam.info

Gebr. Ezendam BV
Oonksweg 35
7622 AW BORNE
THE NETHERLANDS
Tél. +31 (0)74 - 2670635
Fax +31 (0)74 - 2669197
E-mail: info@ezendam.info
www.ezendam.info