

Le porte-outil FOBRO Mobil D60 4X2 / 4X4



Le FOBRO Mobil D60 est l'évolution du FOBRO Mobil B23. Les caractéristiques sont conservées, sur tout, l'accès et la visibilité aux outils de travail. Ceci est obtenu grâce au cadre en forme d'arche. La robustesse du châssis et les différentes motorisations diesel, permettent une utilisation variée tant, en grande culture que dans les cultures spécialisées.

L'avantage majeur du FOBRO Mobil, est, sa grande faculté d'adaptions aux différentes cultures. Ceci est rendu possible grâce aux réglages de la voie de l'empattement et même en option, de la garde au sol.

Bärtschi-FOBRO AG
 Bernstrasse 26 | CH-6152 Hüswil/Schweiz
 Tel: ++41 (0) 41 98 98 111 | Fax: ++41 (0) 41 98 98 121
www.fobro.com | e-mail: info@fobro.com

FOBRO Mobil D60 4X2 Exécution standard:

Moteur	60CV PERKINS 4 Cylindres insonorisé
Transmission	2 vitesses SAUER/POCLAIN sur les hydrostatique deux roues arrière
Vitesse variable	1. vitesse 12Km/h, 2. vitesse 24Km/h
Roues	Avant 7.5 R18, arrière 9.5 R32
Ecartement de la voie	De 1500-2100mm mécaniquement ajustable
Empattement	De 2570 à 3170mm mécaniquement ajustable
Garde libre au sol	750-800mm
Poids	2400Kg
Attelage 3-point ventral	Cat. 2, maxi 1000Kg, 2 vannes hydrauliques supplémentaires
Attelage 3-point arrière avec prise de force	préparé pour: Cat. 2, maxi 1500kg, 2 vannes hydrauliques supplémentaires et prise de force arrière 540 U/min.

En option:

Entraînement 4X4	4 roues motrices avec système anti-dérapage "TWIN LOCK"
Attelage 3-point arrière	Cat. 2, maxi 1500kg, 2 vannes hydrauliques supplémentaires
Prise de force	540 U/min. entraînement hydraulique
Attelage 3-point frontal	200Kg maxi
Cabine de confort	Pressurisée avec air conditionné, chauffage et filtres à charbon actif
Garde libre au sol	Elevée de 200mm, soit 950-1000mm
Moteurs plus puissants	Différentes possibilités jusqu' à 130CV



Le porte-outil FOBRO Mobil D60 4X2 / 4X4

Exécution standard

Entraînement hydrostatique avec deux vitesses

Moteur insonorisé

Poutre centrale allongeable

Voie ajustable

Electronique JOYSTICK commande de toutes fonctions hydrauliques

Deuxième station de commande

Vos avantages

Dans les 2 plages de vitesses, en conservant le régime du moteur, il est possible de varier l'avancement de zéro au maximum de la plage choisie. Cela permet de profiter du couple optimal selon l'outil employé.

L'isolation acoustique et thermique vous procure un travail sans lassitude. L'entretien du moteur est facilité par la dépose rapide du capot insonorisant.

La distance entre axes peut être augmentée de 600mm, ceci, ajouté à la hauteur importante de la poutre centrale. Il est possible d'utiliser pratiquement tous les outils en position ventrale, sans modifications.

Ceci reste possible pour un futur changement de l'écartement de la voie.

Avec un seul JOYSTICK il est possible de commander toutes les fonctions comme: avancer, reculer, 3-point frontal, ventral, arrière et ainsi que les valves auxiliaires.

Cette possibilité d'actionner les vannes directement à proximité du 3-point est un luxe mais également une sécurité.

En Option

Quatre roues motrices avec système anti-dérapiage "TWIN LOCK"

Attelage 3-point frontal

Attelage 3-point arrière avec prise de force

Cabine climatisée

Moteur plus puissant

Garde au sol élevée de 800 à 1000mm

Vos avantages

Le maximum de la traction est utilisé sans endommager le sol. Un excellent braquage garanti une utilisation de haute qualité avec grande satisfaction.

Idéal pour un distributeur d'engrais pour fertiliser avant l'incorporation avec l'outil de votre choix.

Avec 1500Kg de capacité il est possible d'atteler beaucoup plus que de simples efface traces.

Avec ce confort, l'utilisation devient agréable sans chaleur, froid ou poussière.

Selon l'emploi plus de puissance, apporte également plus de confort.

Spécialement pour les pépinières et d'autres cultures spéciales, un dégagement plus important, améliore sensiblement la qualité du travail.



Bärtschi-FOBRO AG
Bernstrasse 26 | CH-6152 Hüswil/Schweiz
Tel: ++41 (0) 41 98 98 111 | Fax: ++41 (0) 41 98 98 121
www.fobro.com | e-mail: info@fobro.com

Bärtschi-FOBRO